三轴转接头

射频转接头

- SMA,N,7mm,3.5 , 2.9 ,2.4,1.85

型号	电性屏蔽的连接方式	屏蔽层悬空
三轴(公)转同轴(母)	三轴的内侧屏蔽层连接到同轴的屏蔽层上	三轴的外屏蔽层
三轴(公)转同轴(母)	三轴的外侧屏蔽层连接到同轴的屏蔽层上	三轴的内屏蔽层
三轴(公)转同轴(母)	三轴的内，外侧屏蔽层均连接到同轴的屏蔽层	无
三轴(母)转同轴(公)	三轴的内侧屏蔽层连接到同轴的屏蔽层上	三轴的外屏蔽层
三轴(母)转同轴(公)	三轴的外侧屏蔽层连接到同轴的屏蔽层上	三轴的内屏蔽层
三轴(母)转同轴(公)	三轴的内，外侧屏蔽层均连接到同轴的屏蔽层	无
三轴(母)转同轴(母)	三轴的内侧屏蔽层连接到同轴的屏蔽层上	三轴的外屏蔽层
三轴(母)转同轴(母)	三轴的外侧屏蔽层连接到同轴的屏蔽层上	三轴的内屏蔽层
三轴(母)转三轴(母)		
同轴(母)转同轴(母)		
T型三轴转接头 公/母/母		
T型同轴转接头 公/母/母		

线缆

射频转接头

- 带K 公/母接头的线缆，12",24",36",48",60" 长
- 带2.4 公/母接头的线缆，12",24",36",48",60"长

型号	一端	另一端	中间连接线缆
三轴线缆1米/2米/3米/4米	三轴(公)	三轴(公)	
三轴线缆1米/2米/3米/4米	三轴(公)	三轴(公)	AC Red +10cm Cable
			AC Black +10cm Cable
			AC Green +10cm Cable
三轴线缆1米/2米/3米/4米	三轴(公)		AC Red +10cm Cable
			AC Black +10cm Cable
			AC Green +10cm Cable
三轴线缆1米/2米/3米/4米	三轴(公)		AC Red +10cm Cable
			AC Black +10cm Cable
			AC Green +10cm Cable
三轴线缆1米/2米/3米/4米	三轴(公)		Banana Red +10cm Cable
			Banana Black +10cm Cable
			Banana Green +10cm Cable

规格	
真空吸附载物台的尺寸	4, 6, 8,12英寸直径，1英寸厚度
Chuck 平整度	±10 微米
控温范围	常温到300摄氏度
控温精度	0.1°C
温度稳定度	±0.1°C
从25 °C开始升温时间	100 °C 150 °C 200 °C 300 °C
(4 英寸chuck，单位为分钟：秒)	1:00 2:30 3:00 4:30
电源	直流
材质	不锈钢
需求	
供电	220 VAC, 60Hz
电力消耗	4英寸chuck 700W
控温范围	6英寸chuck 1000W
控温精度	8英寸chuck 1500 W
温度稳定度	-250 mmHg, 7 liter/min
从25 °C开始升温时间	20 Liter/Min
尺寸	
控制器 350mm长 x 300mm宽 x 150mm高	重20 Kg
附件	
高温配件，可以升温至300 °C, 400 °C, 500 °C, 600 °C, 700 °C	低温配件，可以冷却至5 °C, -50 °C, -65 °C, 或者低温至-196 °C
用于其他品牌探针台的安装转接口	方形chuck
更高温度控制精度	更高温度均匀性
更快速的升温配件	水冷箱
更低电流测试用的同轴/三轴卡盘	匹配真空腔体配件
匹配屏蔽腔体配件	多孔吸附方式
镀金的chuck	镀镍的chuck

产品特点

- 低噪声，低压直流电驱动
- 隔离套装实现PA级电信测试精度
- 双路水循环，隔绝水循环保护chuck底座
- 可以在绝大多数探针台上加装
- 易于装卸